

Compact Cooler 4 E / 5 / 5 Lite / 8

Confort maxim cu aparatele compacte de aer condiționat

Realizarea climatului optim

Familia de produse Compact Cooler cuprinde aparate de aer condiționat pentru răcirea cabinei, montate pe acoperiș pentru economie de spațiu.

Datorită design-ului robust – bazat pe o rama metalică – și a folosirii celor mai noi tehnologii, aparatele de aer condiționat îndeplinesc normele actuale ale UE și cerințele de calitate ale furnizorilor de vehicule. Webasto Compact Cooler posedă un evident avantaj competitiv, având o fiabilitate ridicată precum și o ușoară mentenanță.

Tehnologie

Compact Cooler 5, 5 Lite și 8 sunt integrate în circuitul primar de răcire al vehiculelor întrucât nu au un compresor propriu. Dimpotrivă, Compact Cooler 4 E este o soluție ce funcționează independent, cu motor electric integrat ce ancorează compresorul printr-o curea tip V. Este necesară doar conectarea la bateria vehiculului pentru funcționare. Design-ul compact special al Compact Cooler 5 Lite a fost realizat prin eliminarea condensatorului și a compresorului care sunt montate în compartimentul motor.

Compact Cooler de la Webasto oferă astfel soluții standardizate, dar care în același timp pot fi individualizate conform nevoilor și cerințelor clienților.

Produs nou



Compact Cooler 5 Lite

Beneficii produs:

- Performanțe înalte de răcire într-un design extrem de compact
- Montare ușoară
- Cadru de bază metalic robust
- Reducerea greutății datorită circuitului de răcire realizat complet din aluminiu
- Întreținere și reparare ușoară
- Rețea globală de service



Model	Microbuz Transporter	Camion	Autobuz	Vehicul pe șine	Utilaje	Vehicul special	Vehicul militar
Compact Cooler 4 E			■		■		
Compact Cooler 5 Lite	■				■	■	
Compact Cooler 5	■	■			■	■	
Compact Cooler 8	■		■		■	■	

Specificații tehnice:

Aer condiționat	Compact Cooler CC 4 E (electric)	Compact Cooler CC 5 Lite	Compact Cooler CC 5	Compact Cooler CC 8
Aprobare de tip ECE	e1*72/245*2006/96*1443*06			
Capacitate de răcire (kW)	3.5	5.0	5.0	8.5
Performanțe încălzire (kW) Q80 (Compact Cooler 8 cu opțiune de încălzire)	-	-	-	7.5
Agent de răcire	R134a (pre-umplut)	R134a	R134a	R134a
Tensiune nominală (V)	24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Consum maxim de curent (A)	68	13	30	30
Temperatura (°C)	+45			
Debit maxim evaporator (m³/h)	550 (cu distribuitor de aer)	400 (cu distribuitor de aer)	630 (cu distribuitor de aer)	1,300
Dimensiuni L x W x H (mm)	1,110 x 774 x 215	500 x 760 x 165	750 x 760 x 165	1,025 x 970 x 197
Greutate (kg)	55.0	17.0	26.5	40

Compact Cooler 4 E

- Funcționare complet independentă. Sistemul este livrat pre-umplut cu freon (Nu este necesară legătura cu conductele de răcire)
- Antrenare compresor cu motor electric de 24 V
- Disponibil cu termostat electronic de încăpere (opțional)



Compact Cooler 4 E

Compact Cooler 5 Lite

- Proiectat special pentru condiționarea aerului în spațiile de transport unde nu este posibilă instalarea vaporizatorului intern (ex. spațiul pentru pacient din ambulanțe)
- Consum redus de putere
- Ușor
- Testat special în conformitate cu DIN EN 1789, pentru ambulanțe



Compact Cooler 5 Lite

Compact Cooler 5 / 8

- Performanțe înalte de răcire și design compact
- Disponibil cu termostat electronic de încăpere (opțional)
- Gamă largă de compresoare și accesorii de montaj
- Compact Cooler 8 disponibil cu opțiunile de aer proaspăt și încălzire
- Compact Cooler 8 disponibil cu sistem opțional de canal de aer



Compact Cooler 5

Compact Cooler 8

Webasto România Trading SRL
Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 61-63
075100 Otopeni, Ilfov

Tel: (+4) 021 203 27 51
Fax: (+4) 021 203 27 92
E-mail: office@webasto.ro

www.webasto.ro